

TECHNIEK

Hoofd techniek: Bouwe Hoekman.

T. 0181 310473

M. 06 53289956

E. techniek@theatertweehondjes.nl

Adres navigatie: Opzoomerlaan 45, tegenover ziet u de Laad & Los deur van Theater Twee Hondjes.

Algemeen

Yamaha G5 vleugel.

Regie plaats in de zaal achter de achterste rij (is een open regieplaats) .

Caire elektrische – trekken 6 stuk

Stakebrand trek 1 stuks

Hitachi CP-WU8440 met bevestigings beugel. standaard bekabeld met VGA vanaf regie en toneel.

locatie beamer in zaalbrug.

Zaal is voorzien van loopbruggen

Genie hoogwerker

Vlakke vloer theater

Kleedruimte 2 stuks met toilet en douche

Laden en lossen overdekt auto's tot 8,5 meter kunnen binnen blijven staan.

Podium

Diepte 6.0 m

Breedte 7.5 m tussen de poten

Hoogte 5.7 tot onderkant bruggen. Licht hangt op ca. 6.5 m (tegenlicht op 6m)

Afstopping: 4 poten links/rechts, donkerblauw fond, horizon, voordoek; geen friezen

24 podium delen beschikbaar 2 x 1 meter gehele podium kan op 60 cm.

voor 12 podiumdelen zijn 40 en 20 cm poten beschikbaar

Overig

Diversen verlengkabels Shuko stekkers

Diversen verloop kabels Ceeform/Shuko

4 Gobo houders B-size voor Strand SL profiel spots

2 Gobo houders B-size voor Selecon profiel spots

ASL set 1 hoofdpot 2 kanalen 3 headsets en bodypack